LUXIBOARD

Lavagna Interattiva Multimediale

LIM Elettromagnetica Dual Pen





LuxiBoard EMPLUS utilizza la tecnologia elettromagnetica per offrirvi una superficie di lavoro robusta, resistente, adatta alla scrittura, lavabile e... interattiva!

Grazie alle 2 penne wireless potrete infatti controllare il contenuto del vostro computer direttamente dalla lavagna con la massima facilità, sicuri di utilizzare la soluzione con il rapporto qualità/ prezzo più alto del mercato! **LuxiBoard EMPLUS**, inoltre, può essere usata contemporaneamente da due utenti: grazie a tale caratteristica, ad esempio, l'insegnante e lo studente potranno

lavorare nello stesso momento alla lavagna interattiva, aumentando il livello di coinvolgimento nell'attività didattica. Ma non è tutto: le penne adottano un super-condensatore e, a differenza delle altre LIM elettromagnetiche presenti sul mercato, non richiedono il cambio/uso di batterie: una comodità ed un risparmio in più per la scuola.

LuxiBoard EMPLUS è disponibile in due formati: 83" in 4:3 e 89" in 16:10; come tutti i modelli LuxiBoard è possibile dotare la LIM di una coppia di casse itnegrate da 20WPLUS20W RMS.

Modello	Luxiboard EM PLUS 83	Luxiboard EM PLUS 89
Codice Ligra	LIWB83EMP	LIWB89EMP
Tecnologia	Elettromagnetica	
Diagonale area attiva	83"	89"
Dimensioni area attiva	170,8x122,1 cm	193,8x116,1 cm
Dimensioni area di proiezione	162,8x122,1 cm	185,7x116,1 cm
Formato	4:3	16:10
Cornice	Alluminio	
Superficie	PVC, scrivibile / lavabile	
N° input simultanei con penna	2	
Metodo di input	Penna EM (2 incluse)	
Tipo penna	Attiva	
Alimentazione penna	Condensatore integrato (non richiede batterie)	
Vassoio portapenne	No	
Risoluzione area attiva	38.000x38.000 punti univoci	
Velocità di trasmissione / Tempi di acquisizione	305 punti/sec.	
Velocità di scansione	125 punti / secondo	
Velocità di tracciamento	18 m/s	
Precisione	± 0,5 mm	
Interfaccia	USB	
USB Type	A-B	
Lunghezza cavo USB in dotazione	7.5 m	
Lunghezza max cavo USB	10 m	
Consumo	< 2W	
Sistemi Operativi Supportati	WinXP / Vista / 7 / 8 32/64bit / MacOs X / Linux	
Temperatura operativa	-15-50 C°	
Umidità operativa	20~90%	
Temperatura di stoccaccio	-40-50 C°	
Umidità di stoccaggio	10~95%	
Ingombro	177x128,3x6 cm	200x122,3x6 cm
Imballaggio	187x138x10 cm	229x153x12 cm
Peso netto	16,5 Kg	26 Kg
Peso lordo	23,5 Kg	37 Kg
Casse audio integrate alla LIM	Opzionali (cod. LIWB83EMP-S)	Opzionali (cod. LIWB89EMP-S)
Potenza casse audio	20WPLUS20W RMS 40W RMS complessivi	
Certificazioni	CE - FCC - ROHS	



