



MimioTeach

Le lavagne interattive possono essere costose e complicate, oltre a richiedere per la maggior parte un'installazione permanente. Ora non più. Adesso gli insegnanti possono posizionare una piccola barra sulla lavagna che utilizzano abitualmente, premere due pulsanti e ottenere così un sistema interattivo ricco di funzionalità. Spendere meno non significa avere meno.

“Vi permette di essere subito operativi. È uno strumento davvero versatile. E riesce a catturare l'attenzione dei ragazzi.”

Jim LeMasters
Insegnante di Tecnologia

Il modo migliore di imparare. La lavagna interattiva MimioTeach™ include tutta la dotazione hardware e software di cui avete bisogno per dare inizio alla vostra lezione interattiva, ottenendo il massimo dal vostro budget.

Piccola e portatile, la barra MimioTeach si fissa magneticamente alla lavagna tradizionale. Inserendo il ricevitore wireless MimioHub™ al proprio computer e collegando il computer a un proiettore, gli insegnanti hanno a disposizione un'area di proiezione fino a 1,5 m x 2,4 m. Le vostre lezioni diventano vive e stimolanti, con la massima semplicità.

La lavagna interattiva MimioTeach è corredata dal premiato software MimioStudio™, il cuore di tutti i

prodotti MimioClassroom™. Il sistema si integra perfettamente con tutti gli altri prodotti MimioClassroom, garantendo un collegamento rapido e facile agli altri strumenti.

La lavagna MimioTeach offre i seguenti vantaggi:

- Un sistema completamente interattivo che utilizza le lavagne tradizionali e i proiettori di cui disponete già.
- Un'interfaccia intuitiva che vi permette di essere operativi in pochi minuti.
- Il software MimioStudio ricco di funzionalità per la creazione di stimolanti lezioni interattive.
- Un dispositivo leggero e portatile, che potrete spostare da un'aula all'altra e riporre con facilità.



Trasformate la vostra lavagna tradizionale in un sistema interattivo in pochi secondi.

Per ulteriori informazioni, visitate mimio.com/mimioteach.

mimio[®]
a better way to learn

Specifiche

Dotazione

Barra MimioTeach con interfaccia wireless incorporata, stilo ricaricabile, ricevitore MimioHub wireless, cavo USB micro B, fissaggio magnetico, alimentazione USB 5V 1,2A, 1 DVD contenente il software MimioStudio.

Specifiche

Requisiti minimi del software

MimioStudio 7 e superiore su sistema operativo Windows, Mac o Linux OS.

Per requisiti di sistema specifici, vedere:

mimio.com/support/downloads

Interfaccia computer

USB (conforme USB 2.0).
Cavo USB—connettore USB micro B. Il MimioHub si collega al PC tramite USB.

Velocità di trasferimento dati—USB

USB alta velocità (12 Mbps).

Consumo energetico

5V - 100mA CC tramite micro-USB.

Dimensioni barra MimioTeach

375,4 mm x 68 mm x 38 mm

Peso

Barra: 305 g

Stilo: 30 g

Barra + stilo: 335 g

Area attiva sulla lavagna bianca (per dispositivo)

La modalità interattiva con videoproiettore copre una superficie di 1,5 m x 2,4 m con una diagonale fino a 2,5 m con rapporto di proiezione standard e fino a 2,9 m in modalità wide screen.

Stilo

Stilo elegante ed ergonomico, adatto per l'uso interattivo.

Ultrasuoni a 40 kHz (frequenza)

+ Infrarossi a 940 nm (lunghezza d'onda).

Utilizza una sola batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V con capacità 70 mAh. Lo stilo si ricarica quando viene riposto nell'apposito vano sul lato sinistro del MimioTeach. Mantiene la carica per 8 -10 ore. Ricarica completa in 3 ore. Spegnimento automatico in 60 secondi.

I due pulsanti sullo stilo attivano le funzioni: Clic con tasto destro e MimioStudio Tools.

La punta dello stilo, realizzata in robusto Teflon e sostituibile, garantisce uno scorrimento fluido sulla superficie della lavagna o dello schermo.

Risoluzione e Velocità di rilevamento

Frequenza rilevamento segnale:

87 volte al secondo. Velocità

rilevamento segnale: 2,7 m/s.

Risoluzione ottica 4.800 x 9.600 dpi su lavagna di 1,2 m x 2,4 m.

Posizionamento

La barra MimioTeach va montata al centro del lato sinistro della lavagna, esternamente all'area di proiezione.

I sensori devono essere rivolti verso la superficie di proiezione compresa all'interno della massima area attiva gestibile dal dispositivo. Il bordo dell'immagine proiettata deve essere a una distanza minima di 7 cm dal bordo della barra MimioTeach.

Comandi e indicatori

La barra MimioTeach presenta 2 pulsanti di comando: Modalità interattiva e Calibra/Ripeti calibrazione. 1 Indicatore: Link.

Temperatura

In condizione Operativa: da 16°C a 38°C (Una temperatura superiore a 27°C causa una lieve imprecisione nell'acquisizione del tratto). Stoccaggio: Da -20°C a 35°C (1 anno, batteria rimossa) Da -20°C a 45°C. (1 mese, batteria rimossa) Da -30°C a 60°C (massimo assoluto)

Umidità

In condizione Operativa: dallo 15% al 75% senza condensa. Stoccaggio: dal 0% al 90% senza condensa.

Connettività wireless

Abilita una connessione wireless bidirezionale dedicata point-to-point a 2,4 GHz al computer tramite il MimioHub, un ricevitore USB "thumb drive" con una portata minima di 9 m. Non richiede Bluetooth, card speciali, reti senza fili o PC wireless. Il MimioHub è una periferica USB standard che utilizza driver HID ed è fornito abbinato al MimioTeach. Quando non è utilizzato, il MimioHub può essere riposto nello slot posteriore della barra MimioTeach.

Velocità di trasferimento dati wireless

250 Kbps

Certificazioni e conformità

Wireless: FCC, IC, CE, C-Tick, COFETEL, SCRF, SRMC, TELEC, RRL, TRA, ANRT, ANATEL, WPC, DGPT, CTI, MIC, SIRIM, MOC, CNC, SUBTEL, CRT, SUTEL, BURTEL, CONATEL, SIGET, SIT, PUC, TELCOR, ERSP, OSIPTEL, TATT, URSEC, UrkSEPRO, ICASA, NTRA, CITC, NCC. Sicurezza: UL/CSA/EN/IEC 60950-1 (CE & TUV NRTL) C-Tick, NOM, KCC, GOST, ANATEL, SII, UrkSEPRO, NCRS, VoC, CQC. EMC: FCC, IC, CE, C-Tick, GOST, KCC, ANATEL, SII. Standard ambientali: Conformità RoHS, WEEE, REACH.

Impiego internazionale

La possibilità di utilizzare il collegamento USB al computer o le batterie per l'alimentazione permette di usare il dispositivo in qualsiasi paese senza problemi. Adattatore AC internazionale per impiego con alimentazione AC.

Garanzia del prodotto

L'hardware Mimio è garantito per 2 anni dalla data dell'acquisto, più 3 supplementari con registrazione del prodotto sul sito mimio.com/warranty, per un totale di 5 anni. Il software MimioStudio è coperto da garanzia a vita limitata, con scadenza 1 anno dopo l'uscita di produzione.

Altri accessori disponibili

Prolunga USB, supporti di fissaggio metallici con strisce adesive rimovibili per superfici non metalliche, stilo, batteria sostituibile agli ioni di litio per lo stilo, adattatori AC internazionali.

Contattate il rappresentante Mimio locale:

On Display di Fabio Morosi
Via tiburtina, 127 - Pescara (Pe) - 65129
Tel. 338/4042211
E-mail: info@ondisplay.it
Web: www.ondisplay.it

mimio® trusted partner

On Display
AUDIO VIDEO LUCI